



Nagyszerű padlótisztítók széles választéka


A SCRUBTEC 6-os sorozat több különböző tisztítási szélességű változatot biztosít a vásárlóknak.

A cserélhető kefejekon kívül állítható kefenomással és műszerfallal rendelkeznek, így kiküszöbölve a tipikus gépkezelői hibákat. Ezen felül módfelett alacsony zajszinten üzemelnek.

Eladási szempontok

- felcserélhető kefejek 3 különböző tárcsaátmérővel (45, 53 és 61 cm) vagy 51 cm
- es henger alakúval
- 55 literes tiszta és piszkos tartály
- könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- állítható kefenomás a kívánt eredmény eléréséhez bármilyen körülmények között

| Típus | SCRUBTEC 651 | Scrubtec 653 | Scrubtec 661 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Referenciaszám | 9087193020 | 9087190020 | 9087196020 |
| Leírás | SCRUBTEC 651 BCL COMBI | SCRUBTEC 653 BL COMBI | SCRUBTEC 661 BL COMBI |
| Tulajdonságok | | | |
| MEGHAJTÓ MOTORRAL | ■ | ■ | ■ |
| BEÉPÍTETT TÖLTŐ | ■ | ■ | ■ |
| AUTOMATA KEFE KIKAPCSOLÁS | ■ | ■ | ■ |
| AUTOMATA TISZTÍTÓSZER ELZÁRÁS | ■ | ■ | ■ |
| TISZTÍTÓSZER-SZŰRŐ | ■ | ■ | ■ |
| ÁLLÍTHATÓ KEFENYOMÁS | ■ | ■ | ■ |
| KEFE KAPCSOLÓ | ■ | ■ | ■ |
| HENGERKEFÉS KIVITEL | ■ | ■ | ■ |
| TÁNYÉRKEFÉS KIVITEL | ■ | ■ | ■ |
| KICSERÉLHETŐ KEFEFEJ | ■ | ■ | ■ |
| PISZKOSVÍZTARTÁLY-LEERESZTŐCSŐVEK | ■ | ■ | ■ |
| LEVEHETŐ PISZKOSVÍZTARTÁLY-FEDÉL | ■ | ■ | ■ |
| TISZTAVÍZ-SZINTJELZŐ | ■ | ■ | ■ |
| GÖRGŐS LÖKHÁRÍTÓ A FELSZÍVÓFEJEN | ■ | ■ | ■ |
| Alaptartozékok | | | |
| 80564400 AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12 | ■ | ■ | ■ |
| 909 6739 000 AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET | ■ | ■ | ■ |
| 909 6851 000 FELSZÍVÓFEJ KÉSZLET ALU 760M/30" | ■ | ■ | ■ |
| L08837025 KEFE PROLENE 530MM | ■ | ■ | ■ |
| 909 5823 000 KEFE, HENGER PPL 0.4 20" | ■ | ■ | ■ |
| L08603842 KEFE, PROLENE 305MM | ■ | ■ | ■ |
| 909 5372 000 SQUEEGEE KIT COMPLETE | ■ | ■ | ■ |
| 909 6850 000 SÚROLÓFEJ KÉSZLET, FELSZÍVÓFEJJEL 610MM/24" | ■ | ■ | ■ |
| Műszaki adatok | | | |
| MOTOR ENERGIAFORRÁSA | Battery 100Ah | Battery 100Ah | Battery 100Ah |
| MAX SEBESSÉG (KM/H) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| FESZÜLTÉS (V) | 24 | 24 | 24 |
| VÉDELMI BESOROLÁS (VILLAMOSSÁGI) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY | III | III | III |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W) | 1330 | 1010 | 1230 |
| KEFEMOTOR (W) | 2x400 | 480 | 2x350 |
| HAJTÓMU TELJESÍTMÉNYE (W) | 200 | 200 | 200 |
| SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNYE (W) | 330 | 330 | 330 |
| LÉGSZÁLLÍTÁS (L/SEC) | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| VÁKUM (KPA) | 11 | 11 | 11 |
| HANGNYOMÁSSZINT 1.5 M-NÉL (DB(A)ISO 3744) | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| ELMÉLETI/TÉNYLEGES HATÉKONYSÁG (M ² /H) | 2860/1720 | 2970/1785 | 3420/2055 |
| SÚROLÓ SZÉLESSÉG (MM) | 510 | 530 | 610 |
| MIN. MEGFORDULÁSI FOLYOSÓSZÉLESSÉG (CM) | 70 | 70 | 70 |
| MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%) | 16 | 16 | 16 |
| VÍZSZÁLLÍTÁS (L/PERC) | 0.55-1.1 | 0.55-1.1 | 0.55-1.1 |
| TARTÁLYTÉRFOGAT, TISZTA/PISZKOSVÍZ (L) | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
| FELSZÍVÓFEJ SZÉLESSÉGE (MM) | 760 | 760 | 810 |
| KEFE NYOMÁS (KG) | 28 | 25/45 | 20/40 |
| KEFE FORDULATSZÁMA (RPM) | 570 | 135 | 230 |
| KEFE SZÉLESSÉGE (MM) | 2x510 | 530 | 2x305 |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (CM) | 125x57x105 | 132x54x105 | 131x65x105 |
| TÖMEG (KG) | 112 | 109 | 110 |
| ÜZEMI TÖMEG (CSAK A GÉP) (FONT) | 257 | 254 | 255 |

| Tartozékok | Referenciaszám | min. szükséges | SCRUBTEC 651 | Scrubtec 653 | Scrubtec 661 |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | akkumulátorok és töltők | | | | |
| AKKUMULÁTOR TUBULAR MONOBLOC FT 12 110 | 80564600 | 2 | | | |
| AKKUMULÁTOR FF 12 110 | L00200049 | 2 | | | |
| AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12 | 80564400 | 2 | | | |
| AKKUMULÁTOR SAVAS 12 V 85A MONOBLOC | 80564800 | 2 | | | |
| AKKUMULÁTOR 12V 72A SAVAS | 80564700 | 2 | | | |
| AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12 | 80564300 | 2 | | | |